

ES PROHLÁŠENÍ O BEZPEČNOSTI

Distributor uvádějící na trh: PROTENG GLOBAL s.r.o.
Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČO: 21467102

Označení výrobku: **POJÍZDNÝ HASICÍ PROSTŘEDEK**

Typ / Model: **PROTENG[®] ZENOVA FX 50L**

Typ hasiva: **ZENOVA FX (VODNÍ HASIVO S PŘÍSadAMI DLE SDS)**

Objem hasiva: **50L**

Osoba oprávněná ke zpracování technické dokumentace: **Tomáš Triner**

Popis výrobku:

Proteng Zenova FX 50L je tlakový pojízdný hasicí prostředek s náplní Zenova FX, určený pro hašení požárů tříd A, B, C, D, E, F a Li-ion baterií. Je bezpečný pro použití na elektrických zařízeních do 1000 V. Výrobek je určen pro manuální obsluhu. Tento výrobek není certifikován dle ČSN EN 3 a nenahrazuje povinné hasicí přístroje tam, kde jsou vyžadovány právními předpisy.

Metoda použití

- Vytáhněte zajišťovací kolík
- Namířte hadici na základnu ohně
- Otevřete pákový ventil
- Otevřete ventil na trysce
- Spusťte proud hasiva

Technické parametry

- Hasivo: Zenova FX (vodní směs s chemickými přísadami dle SDS)
- Celková hmotnost: 80 kg
- Pohonné médium: Dusík
- Provozní tlak (20 °C): 17 bar
- Teplotní rozsah: -5 °C až +50 °C
- Výška: 1075 mm
- Průměr nádoby: 500 mm
- Materiál nádoby: ocel s PE vložkou

Shoda s právními předpisy a normami

- Směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků
- Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a návrh ECHA k PFAS
- Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
- V souladu s omezeními EU pro PFOA, PFOS a PFAS (obsah PFAS hluboko pod limity)

Bezpečnostní upozornění (dle SDS)

- Výrobek je tlaková nádoba, manipulujte opatrně
- Nepoužívejte, pokud je poškozený obal nebo chybí pojistný kolík
- Uchovávejte v rozmezí teplot -5 °C až +50 °C
- Minimální kontrola 1x ročně dle EN3

Prohlášení

Tento výrobek splňuje požadavky výše uvedených právních předpisů a je bezpečný pro použití koncovými uživateli. Toto prohlášení se netýká přestavby ani modifikací provedených uživatelem. Výrobek není certifikován dle ČSN EN 3.

v Brně, dne 13.6.2026

Vypracoval za firmu PROTENG GLOBAL s.r.o.

Tomáš Triner

