

NÁVOD K POUŽITÍ A TECHNICKÝ POPIS

Výrobek:	Hasicí přístroj PROTENG [®] ZENOVA FX 9L
Typ:	Přenosný hasicí přístroj
Model:	FX 9L
Výrobní číslo:	Uvedeno na lahvi hasicího přístroje


Základní údaje

- Druh hasiva: **Zenova FX – víceúčelové vodní hasivo s vysokou účinností**
- Objem hasiva: **9 litrů**
- Maximální hmotnost přístroje: **13,8kg**
- Pracovní přetlak: **12 bar**
- Třídy požáru: **EN3 - A, B, F / Laboratorní testy: D, E, Li-ion**
- Použití na elektrická zařízení: **do 1000 V, minimální vzdálenost 1 m**
- Provozní teploty: **+5 °C až +50 °C**

Popis přístroje

Hasicí přístroj PROTENG[®] ZENOVA FX 9L tvoří tlaková nádoba opatřená:

- pákovým ventilem s bezpečnostní plombou,
- pružnou hadicí s ergonomickou tryskou,
- manometrem pro kontrolu tlaku,
- typovým štítkem s identifikačními a bezpečnostními údaji.



Povrch je upraven práškovým lakem v červeném odstínu RAL 3000.

Součástí je také montážní držák pro upevnění na svislou konstrukci.

Použití

Přístroj je určený k hašení požárů tříd:

- A – pevné materiály (dřevo, papír, textil, plasty)
- B – hořlavé kapaliny (oleje, paliva, rozpouštědla)
- F – tuky a oleje ve varných zařízeních




Dále je možné jej použít k hašení zařízení pod elektrickým napětím do 1000 V, při dodržení minimální bezpečné vzdálenosti 1 metr.

Hasivo Zenova FX je ekologické, netoxické a vyznačuje se vysokou chladicí schopností a rychlou likvidací ohniska požáru.

Pracovní podmínky

Přístroj je plně funkční v rozmezí teplot +5 °C až +60 °C.

Nevystavujte jej přímému ohni, mechanickému poškození nebo dlouhodobému UV záření.



Způsob umístění

- Hasicí přístroj musí být umístěn tak, aby byl:
- snadno přístupný a viditelný,
- upevněn na svislé konstrukci (držákem), kdy rukojeť nesmí být výše než 1,5 m od podlahy,
- případně umístěn na vodorovné konstrukci, vždy ale bezpečně zajištěn proti pádu.




NÁVOD K POUŽITÍ A TECHNICKÝ POPIS

Výrobek: Hasící přístroj PROTENG[®] ZENOVA FX 9L
Typ: Přenosný hasící přístroj
Model: FX 9L
Výrobní číslo: Uvedeno na lahvi hasícího přístroje

Návod k použití

1. Uchopte přístroj a přeneste jej na místo požáru.
2. Odstraňte plombu a vytáhněte pojistku.
3. Namiřte hadici a trysku směrem k ohnisku požáru.
4. Stiskněte páku ventilu až na doraz – tím uvedete přístroj do činnosti.
5. Pohybujte tryskou rovnoměrně po celé ploše ohniska.
6. Činnost přístroje lze kdykoli přerušit uvolněním páky.
7. Po uhašení zkontrolujte, zda nedochází k opětovnému vznícení.




Kontrola a údržba

Majitel je povinen zajistit:

- roční kontrolu hasícího přístroje dle platných předpisů,
- periodické tlakové zkoušky podle norem,
- servis a nové naplnění po každém použití.

Používejte pouze originální náhradní díly a schválené hasivo.



Servis

Instalaci, údržbu, opravy, kontroly a plnění provádí:


Proteng s.r.o.

Bieloruská 50, 821 06 Bratislava

Slovensko

support@protengglobal.com

+421 948 130 013



Distributor	PROTENG GLOBAL s.r.o. Příkop 843/4, Brno 602 00 +420 602 380 028 / info@protengglobal.com
Název výrobku	Hasící přístroj PROTENG[®] ZENOVA FX 9L
Typ výrobku	FX 9L
Datum výroby	