

# PROTENG ZENOVA FX 2L

## SPECIFIKACE

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Hasicí látka          | <b>2 litry Zenova FX fluid</b> |
| Hmotnost hasicí látky | <b>2,0 kg</b>                  |
| Celková hmotnost:     | <b>3,3 kg</b>                  |
| Pohonné médium        | <b>Dusík</b>                   |
| Provozní tlak         | <b>(20 °C) 15 bar</b>          |
| Zkušební tlak nádoby  | <b>27 bar</b>                  |
| Teplotní rozsah       | <b>-5 °C až +50 °C</b>         |
| Výška                 | <b>368mm</b>                   |
| Průměr nádoby         | <b>110 mm</b>                  |
| Materiál nádoby       | <b>Ocel s PE vložkou</b>       |
| Záruka                | <b>2 roky</b>                  |
| Certifikace           | <b>SZÚ</b>                     |

### Hasicí schopnost (EN3)

- **13A / 55B / 40F**
- Vhodné pro třídy požárů: A, B, C, D, E, F a Li-ion baterie
- Bezpečné použití na elektrických zařízeních do 1000 V

### Metoda použití

- Uchopte přístroj ve vzpřímené poloze
- Vytáhněte zajišťovací kolík
- Namiřte přístroj na základnu ohně
- Stiskněte páku a aplikujte v krátkých ostrých dávkách
- Po použití ihned znovu naplnit / servisovat

### Poznámky

- Používejte pouze originální díly odpovídající schválenému vzorku
- Minimální kontrola 1x ročně dle EN3
- V souladu s předpisy EU omezujícími PFOA, PFOS a PFAS
- Obsah PFAS hluboko pod limity dle REACH a návrhu ECHA

