

PROTENG ZENOVA FX 6L

SPECIFIKACE

Hasicí látka	6 litrů Zenova FX fluid
Hmotnost hasicí látky	6,0 kg
Celková hmotnost:	9,3 kg
Pohonné médium	Dusík
Provozní tlak	(20 °C) 15 bar
Zkušební tlak nádoby	27 bar
Teplotní rozsah	-5 °C až +50 °C
Výška	502mm
Průměr nádoby	160 mm
Materiál nádoby	Ocel s PE vložkou
Záruka	2 roky
Certifikace	MPA Dresden / SZÚ

Hasicí schopnost (EN3)

- 55A
- 233B
- 75F
- Vhodné pro třídy požárů: A, B, C, D, E, F a Li-ion baterie
- Bezpečné použití na elektrických zařízeních do 1000 V

Metoda použití

- Uchopte přístroj ve vzpřímené poloze
- Vytáhněte zajišťovací kolík
- Namiřte hadici na základnu ohně
- Stiskněte páku a aplikujte v krátkých ostrých dávkách
- Po použití ihned znovu naplnit / servisovat

Poznámky

- Používejte pouze originální díly odpovídající schválenému vzorku
- Minimální kontrola 1x ročně dle EN3
- V souladu s předpisy EU omezujícími PFOA, PFOS a PFAS
- Obsah PFAS hluboko pod limity dle REACH a návrhu ECHA



TECHNICKÝ LIST

